

ACC CATALYST



Poliüretan Sıvı Membranlar İçin Kür Hızlandırıcı Katkı Malzemesi

TANIM

ACC CATALYST, PU 110, PU 100, ve PU 120 ürünlerinin kürlenme süresini hızlandıran bir katalizördür. Polimerizasyon hızını artırır ve kaplama performansını iyileştirir.

UYGULAMA ALANLARI

Tek komponentli poliüretan ürünlerinin kürlenme süresini hızlandırmak için kullanılır.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Kış aylarında soğuk havadan kaynaklanabilecek problemlerin oluşmasını engeller.
- Uzun kürlenme süresinden kaynaklanabilecek yüzey hatalarını ve hava kabarcıklarını bertaraf eder.
- Kaplama filmin tiksotropik değerini yükseltir.
- Kalın kaplama katı uygulamasına olanak sağlar.
- Mekanik özelliklerini belirgin şekilde artırır.
- Polimerizasyon hızını artırır ve kaplama performansını iyileştirir.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• KARIŞTIRMA

25 kg poliüretan ürüne 0,20-0,40 kg ACC Catalyst eklenir ve tamamen homojen olana kadar karıştırılır.

TÜKETİM

25 Kg ambalaja 0,20 - 0,40 Kg kullanılır.

AMBALAJ ve RENK

1 Kg Metal Kutu,
Şeffaf-Kırmızı renktir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	DEĞER
Kaplama Tipi	Clever Lab.	Katalizör (Sıvı)
Yoğunluk	ASTM D1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)	0,95 ±0,05 g/cm ³
Renk	Clever Lab.	Şeffaf-Kırmızı

* Viskozite +25°C'de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.



NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir; tüm bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolü dışında olması nedeniyle, burada verilen bilgiler garanti kapsamında değildir. Bu bilginin uygunluğuna ilişkin son değerlendirme; ürünün kullanım şekli, kullanım amacı, malzemeyle ilgili koşullar ve olası patent ihlallerine dair sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Üretici; ürünün kullanımından kaynaklanan kapsama alanı/sarfiyat, performans veya herhangi bir hasarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özel uygulama koşulları hakkında detaylı teknik tavsiye ve öneriler için Clever Polymers teknik departmanına başvurunuz. Bu teknik doküman, yeni baskısı yayımlanana kadar geçerli olup, eski baskılar hükümsüzdür.

CLEVER POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Kocaeli KOBİ OSB, Köşeler Mah. 34. Cadde No:5

41455 Dilovası / KOCAELİ – TÜRKİYE

Tel: +90 (262) 728 14 12

Fax: +90 (262) 728 14 13

E posta: info@cleverpolymers.com

www.cleverpolymers.com



Ürün Teknik Bilgi Formu

ACC CATALYST

Şubat 2026

